

Generators

電源部

バッテリー式ハンディタイプ

海外でも使える充放電器を付属。

ロケもスタジオも、どんな場所でも妥協しないストロボ。

すべてのCXヘッドに対応し、高精度で、きめ細かなセッティングが可能



CBm-1200 [004066] 受注生産

最大出力: 1200Ws

コネクター数: 2

ストロボ調光範囲

FULL ~ 1/32 1/6EVステップ (クリック)

■狙いどおりのライティング

バッテリーストロボながら、ほとんどのCXタイプヘッドに対応し、あらゆる光の表現が可能。ライティングの確認ができるモデリングランプも搭載され、精度の高いクリエイティブワークを実現します。

■撮りたい瞬間にシャッターを

充電時間は、わずか2.8秒以下の高速充電。人物撮影時など、シャッターチャンスを実確にとらえ、ストレスフリーの撮影を実現します。

■イメージどおりの明るさ

出力をFULLから1/32まで1/6ステップで調光。ロケーション撮影でも、きめ細かいセッティングができ、感性をいかした表現が可能。

■大光量での連続ショットを実現

ニッケル水素電池 (NHB-2428) を最大2本収納することにより、最大出力1200Wsで150回、充電時間2.8秒での発光が可能。AC電源が使用できない環境下でも、大光量の必要な商品撮影や、早い充電時間を必要とする人物撮影などにも正確なライティングを可能にしました。

■1回の充電で納得いく枚数を

最大光量時でも、150回以上の発光回数を実現 (電池2本使用時)。カット数を気にすることなく、納得いくまでクオリティを追求することができます。



仕 様

品名		CBm-1200電源部
定格電圧		AC100V±10% 50/60Hz
電池		ニッケル水素電池 NHB-2428 (24V2800mAh) 最大2本内蔵
ヒューズ定格	ストロボ	20A×2
	モデリングランプ	3A
充電モード (秒)		2.8
バッテリーインジケータ		3ケ1組 2組のLEDランプで表示
最大出力		1200Ws
ストロボ調光方式		電圧調光
出力コネクター数		CXコネクター×2
出力切替 (Ws)		パラレル/セパレート切り替え パラレル①②1200Ws/セパレート①800Ws:②400Ws
ストロボ調光範囲		1回路調光 FULL~1/32 1/6EVステップ
出力表示		バリエーター目盛り ※目盛り0の位置ではストロボは発光しません
モデリングランプ		100W 2灯、8秒点灯
シンクロソケット		ホーンジャックタイプ×2
シンクロ電圧		DC12V
フォトセル		ON/OFFスイッチ付
サウンドモード		充電完了音 (READY)/消音 (OFF)
不発光警報		該当する各灯表示ランプ点滅とブザーによる連続音
過熱警報		過熱警報表示 (HEAT) 点滅とブザーによる連続音
クーリングファン		内蔵
寸法		210 (w)×222 (h)×167 (d) mm
重量		4.6kg (電池含まず) ※ニッケル水素電池1.3kg×2



●標準2灯セット

004066	CBm-1200 電源部	1
123160	ニッケル水素電池 (PMT用)	2
123144	充放電器 (PMT用)	2
013105	CB-25ヘッド	2
123316	ハロゲンランプ100W	2
121146	CLX-25Hリフレクター (110φ)	2
025351	アンブレラ50ナイロン (950φ)	2
232453	CMS-3Bライトスタンド	2
122409	スタンドケース M	1
122471	布ケースCB用	1
123164	PMT充電器用コード	1

(CAX-ヘッドコード5m/CLX-25リフレクター用プロテクター
CR-シンクロコード5m/PMT充電器用コード 各1本付)

■海外でも使える充放電器

ワールドボルテージ機能を搭載しAC100V~120V/AC200V~240V (±10%) 50/60Hzの様々な国でニッケル水素電池 (NHB-2428) とニッケルカドミウム電池 (HB-2413) の充



放電ができます。またリフレッシュ機能により電池を活性化し、いつも安定した性能が維持できます。

■CB-25ヘッド

ヘッドに必要な機能をコンパクトにまとめた、最大入力2500Wsの汎用タイプヘッド。安定した連続発光に耐えるクーリングファン内蔵で、小型ながら250Wのハロゲンランプが使用できます。ヘッドコード着脱式。

CB-25ヘッド (推奨)

