

Generators

電源部

モノブロックタイプ

高速連写機能に対応し、最速秒間15コマで微妙な変化も逃さない。
幅広い調光が可能で、200WハロゲンランプやCXシリーズの
アクセサリに対応するなど、使いやすさも追求しています。



TWINKLE 04 FS [002052]

最大出力：400Ws

ストロボ調光範囲

FULL~1/64 (6EV)

- FULL~1/64という低出力まで6EVの幅広い調光が可能。
- ライティングがしやすい200Wのハロゲンランプを使用。
- ガラスグローブ（別売）の使用でより精度の高いライティングが可能。
- 音が出せない場所で警報音※1を止めて撮影できるフリーモード搭載。
- 豊富なCXシリーズのアクセサリに対応。
- カメラの高速連写機能に対応。

※1 過熱警報はモードに関係なく鳴ります

- モデリングランプと発光管の光をひとつにするガラスグローブ（別売）
光を拡散することで、モデリングランプと発光管の光の微妙なズレを補正。より精度の高いライティングが可能です。また、キセノンランプとモデリングランプの保護カバーとしても役立ちます。



仕 様

品名	TWINKLE 04 FS							
最大出力	400Ws							
定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz							
ヒューズ定格	10A							
ストロボ調光方式	電圧調光&シリーズカット調光方式							
ストロボ調光範囲	FULL~1/64							
出力表示	調光バリエーター目盛							
モデリングランプ	100V200W以下							
モデリング調光モード	FULL/HALF/OFF							
充電時間	50Hz:1.6秒 FULL 60Hz:1.6秒 FULL							
閃光時間& 連続発光回数(回/秒)	出力(Ws)	FULL(400)	1/2(200)	1/4(100)	1/8(50)	1/16(25)	1/32(13)	1/64(6)
	発光回数(回/秒)	0.6	1	3	5	8	12	15
	充電時間(秒)	1.6	1	0.3	0.2	0.1	0.08	0.06
	閃光時間(秒)	1/645	1/714	1/1232	1/1786	1/3205	1/6536	1/13160
レディーランプ	スレープセンサーキャップに内蔵							
シンクロソケット	ホーンジャック1ヶ							
シンクロ電圧	DC 12V							
フォトセル	内蔵(スイッチ付)							
ファンクションモード	レディ♪(サウンド:ON)/フリー♪(サウンド:OFF)							
不発光警報	ファンクションスイッチレディ時ブザーの連続音と充電完了ランプ点滅							
過熱警報	ACパイロットランプ点滅とブザーによる連続音							
クーリングファン	内蔵							
適合リフレクター	TW-CLリフレクター(CXタイプ)							
ガラスグローブ	シンクロンガラスグローブ(110φ)別売							
寸法	105(φ)×180.5(ℓ)mm							
重量	1.5kg							



●アンブレラセット

002052	TWINKLE 04 FS1
121083	TW-CL リフレクター1
123235	シンクロンガラスグローブ1
025360	CTアンブレラ35 ナイロン (650φ)	...1
232458	CMS-4Bミニスタンド1