

Generators

電源部

モノブロックタイプ

全世界対応のワールドボルテージ仕様&小型・軽量ボディ

海外ロケでも活躍するモノブロックタイプ

調光範囲も広がり使い勝手が向上



受注生産

CT-W II Series

最大出力: 200/400/600Ws

ストロボ調光範囲

FULL~1/32 (5EV) 1/6EVステップ

■世界対応仕様

世界の電源に対応するワールドボルテージ仕様。100V~120V、200V~240Vの電圧に切り替えなしで対応します。



■シンクロガラスグローブが装着可能(別売)

モデリングランプと発光管の光をひとつにするガラスグローブです。



仕 様

品名	CT-02W II		CT-04W II		CT-06W II		
定格電圧	AC110V±10% 220V±10% (自動切り替え) 50/60Hz						
ヒューズ定格	110V	7A	7A	7A	12A	12A	
	220V	5A	5A	5A	7A	7A	
充電時間(秒)	100V	50Hz : 1.4 60Hz : 1.2		50Hz : 2.3 60Hz : 1.9		50Hz : 2.3 60Hz : 1.9	
	120V	1.0		1.6		1.6	
	220V	1.0		1.6		1.6	
最大出力	200Ws		400Ws		600Ws		
ストロボ調光方式	電圧調光						
ストロボ調光範囲	FULL ~ 1/8 (1/3EV ステップ) 1/8~1/32 (1/6EV ステップ)						
出力表示	調光バリエーター目盛り						
モデリングランプ	100V地域 : ハロゲンランプ 110V-200W 200V地域 : ハロゲンランプ 220V-200W						
モデリング調光モード	連動調光 (VARI) / コンスタント (CONST) / 消灯 (OFF)						
レディーランプ	内蔵(充電完了と同時に点灯)						
シンクロソケット	ホーンジャックタイプ×2						
シンクロ電圧	DC12V						
フォトセル	内蔵(スイッチ付)						
サウンドモード	充電中音/充電完了音/OFF						
不発光警報	FFIランプ点滅とブザーによる連続音						
過熱警報	HEATランプ点滅とブザーによる連続音						
充電異常警報	メインランプ点滅とブザー連続音						
クーリングファン	内蔵						
適合リフレクター	CXタイプ						
閃光時間	1/2000sec		1/1200sec		1/1100sec		
寸法	127 (w) × 119 (h) × 184 (ℓ) mm				127 (w) × 119 (h) × 228 (ℓ) mm		
重量	2.3kg		2.5kg		2.6kg		



画像はCT-06W IIです

●アンブレラセット

009171	CT-02WII	} ……いずれか1
009173	CT-04WII	
009175	CT-06WII	
123312	ハロゲンランプ 200W	……1
123235	シンクロガラスグローブ	……1
121080	CTX リフレクター 140φ	……1
025351	アンブレラ50 ナイロン (950φ)	……1
122060	ヘビーデューティースタンド	……1

ACコード、CR シンクロコード5m (ストレート) 付