

# Generators

電源部

モノブロックタイプ

FULL~1/64 1/6ステップで正確で細かい調光が可能

ガラスグローブ(別売)の装着でムラの少ない拡散効果を演出

モデリングランプの単独調光も可能、“SYNCHRON-04RC”はリモコン仕様



SYNCHRON-04RC

[002126]

SYNCHRON-04

[002125]

最大出力:400Ws

ストロボ調光範囲

FULL~1/64 1/6EVステップ(クリック)

## ■操作性をさらにアップ

### リモコン搭載 (SYNCHRON-04RC)

SYNCHRON-04RCはリモコンを搭載したモデル。「SYNCHRON-04」の機能はそのままに、リモコン仕様とすることで、操作性をさらに向上させました。たとえば、手の届かないところにあるトップライトや、光量調節のしにくい場所に設置された窓外の仕込みライトなども、ワイヤレスリモコンにより容易に1/6ステップの正確な光量調節が可能です。

## ■フォトセル受光素子内蔵

フォトセル受光素子を内蔵。充電完了時には赤く点灯、不発光の場合には点滅し、ブザー音でお知らせします。

## ■出力表示/過熱警報

設定する出力をデジタル表示で確認できます。また、内部の電子部品が一定の温度を超えた場合には、出力表示が点滅し、ブザー音でお知らせします。

## ■モデリングバリエーター

明るく(MAX)から暗く(MIN)まで、モデリングランプを単独で調光できるので、ライティングの効果がよりわかりやすく。

## ■出力バリエーター

エンコーダー方式で、FULLから1/64まで1/6EVステップで調光できます。

## ■サウンドスイッチ

充電完了音のON/OFFはもちろん、鳴らすタイミングを充電完了時または充電中にするかの選択ができます。

## 仕 様

| 品名         | SYNC-04                          | SYNC-04RC |
|------------|----------------------------------|-----------|
| 定格電圧       | AC100V±10% 50/60Hz               |           |
| ヒューズ定格     | ストロボ                             | 8A        |
|            | モデリングランプ                         | ストロボ用と共通  |
| 充電時間(秒)    | 50Hz                             | 約2.4秒以下   |
|            | 60Hz                             | 約2.1秒以下   |
| 最大出力       | 400Ws                            |           |
| ストロボ調光方式   | 電圧調光                             |           |
| ストロボ調光範囲   | エンコーダーによるFULL~1/64 1/6EVクリック調光   |           |
| 出力表示       | 7セグメント(3桁)                       |           |
| キセノンランプ    | 400Ws(ハードガラス)                    |           |
| モデリングランプ   | ハロゲンランプ(ブルーコーティング) AC100V/200W以下 |           |
| モデリング調光モード | 無段階調光ON/OFFスイッチ付                 |           |
| 充電ランプ      | 充電完了で点灯。パネル面およびスレープセンサー内         |           |
| シンクロソケット   | ホーンジャックタイプ×1                     |           |
| シンクロ電圧     | 12V                              |           |
| フォトセル      | 内蔵(スイッチ付)                        |           |
| サウンドモード    | 充電完了音(READY)/消音(OFF)/充電中音(CHG)   |           |
| 不発光警報      | READYランプ点滅とブザーによる連続音             |           |
| 過熱警報       | 出力表示点滅とブザーによる連続音                 |           |
| クーリングファン   | 内蔵                               |           |
| 適合リフレクター   | CXタイプ                            |           |
| 閃光時間       | 400Ws時 約1/1000sec                |           |
| 寸法         | 208(w)×97.5(h)×99.5(d)mm         |           |
| 重量         | 2.0kg                            |           |




## ● 2灯セット

|        |                       |   |
|--------|-----------------------|---|
| 002125 | SYNCHRON-04または        |   |
| 002126 | SYNCHRON-04RC         | 2 |
| 121087 | シンクロリフレクター 110φ       | 2 |
| 123235 | シンクロガラスグローブ           | 2 |
| 025360 | CTアンブレラ 35ナイロン (650φ) | 2 |
| 232458 | CMS-4B ミニスタンド         | 2 |
| 122478 | TW布バッグ(黒ベルト)          | 1 |

## ■ ブルーモデリングランプ

「白を白く視たい」という声にお応えして、新たに採用したブルーコーティングのハロゲンランプ(200W)。今までのハロゲンランプでは赤く見えがちな光を、青くコーティングすることで、肉眼で見える「白」に近い表現ができるようになりました。

■ やわらかで安定した光をつくる  
ガラスグローブ(別売)

別売のガラスグローブを装着すれば、モデリングランプと発光管の光がひとつに。光の拡散性が高くなり、やわらかな光をつくれます。また、ガラスグローブには、モデリングランプやキセノンランプを保護する役割もあります。

