

Generators

電源部

定常光

Continuous Light TWINKLE LED

CXタイプのアクセサリーに適合。
これまでに構築した撮影機材を活かしながら、
LEDならではのフリッカーのない
光を使った新しい表現が可能です。



TWINKLE LED [002751]

調光範囲：FULL~1/4（無段階調光）

色温度：6200K

仕様

品名	TWINKLE LED
電源	DC24V 4A以上 ACアダプター-TW-LED用 ニッケル水素電池 (PMT用) (別売) [バッテリーバックTW-LED用 (別売) 併用]
光源	LEDランプ13W×6
出力調光範囲	FULL~1/4 (無段階調光)
光量	F5.6 7 (T=1/15 ISO100 1m)
色温度	6200K
クーリングファン	内蔵
過熱防止回路	内蔵 (所定湿度以上になると消灯)
適合リフレクター	TW-CSリフレクター (CXタイプ)
寸法	105.4 (φ) ×175 (l) mm
重量	1kg (TW-CSリフレクター、ACアダプター含まず)

別売アクセサリー

ACアダプター TW-LED用/延長コード TW-LED用/TW-CSリフレクター/バッテリーボックスTW-LED用/充電器 (PMT用)* /ニッケル水素電池 (PMT用)*

※TWINKLE LEDにはPMT用の充電器/電池がお使いいただけます。



- CXタイプのアクセサリーに適合。
- 実際に撮影する光でライティング可能。
- シャッタースピードの全速に対応。
- ビデオ撮影用の照明としても使用可能。
- モノブロック・超軽量タイプのためセッティングも容易。
- ACアダプター TW-LED用、延長コード TW-LED用付属。